



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 ※適合ハウジングの型番はカタログをご参照ください。

コーン:黒 日塗工:N-10・マンセル:N1 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	143	14.2
		200	78	14.0
		242	76	14.1

7	電源ユニット		1	RX-136N	特記事項 ・調光不可 ・近接照射限度 0.2m ・電源ユニット付(100-242V)、別梱包 ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)	型番(狭角配光タイプ) ERS3733BA	
6	取付用パネ	ステンレス	1				
5	コーン	アルミ	1	黒艶消			
4	LEDレンズ	アクリル	1				
3	LEDモジュール		1	RM07S40NN-400H2P1	適合ランプ	Ra85	
2	固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム	球付		
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1		W・数	-	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	合計:約0.8Kg(灯具:約0.5Kg 電源ユニット:約0.3Kg)	尺度 1/3

承認 検印 作成
生産終了品
 沢田

