



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※適合ハウジングの型番はカタログをご参照ください。

コーン:黒 日塗工:N-10・マンセル:N1 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	143	14.2
		200	78	14.0
		242	76	14.1

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	合計:約0.8Kg (灯具:約0.5Kg 電源ユニット:約0.3Kg)	尺度	1/3
7	電源ユニット		1	RX-136N				
6	取付用パネ	ステンレス	1					
5	コーン	アルミ	1	黒艶消				
4	LEDレンズ	アクリル	1					
3	LEDモジュール		1	RM07S30NN-400H2P1				
2	固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム				
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1					

特記事項
 ・調光不可
 ・近接照射限度 0.2m
 ・電源ユニット付(100-242V)、別梱包
 ・LED光源寿命40,000時間
 (JIS C8155:2010準拠)

適合ランプ
 球付
 Rs-7 LEDモジュール
 電球色タイプ(3000K)
 Ra85

型番(狭角配光タイプ)
ERS3735BA

承認・検印・作成
生産終了品
 沢田

