




広角配光タイプ

※適合ハウジングの型番はカタログをご参照ください。

※R/Rs-12モジュールと共用のレンズの為、レンズ中央3個は使用していません。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

コーン：黒 日塗工：N-10・マンセル：N1（近似値）

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	185	17.6
		200	111	17.3
		242	101	17.4

7	電源ユニット		1	RX-137N	特記事項 ・近接照射限度 0.2m ・電源ユニット付(100-242V)、別梱包 ・調光不可 ・設計寿命 約40,000h	型番 ERS3749B
6	取付用パネ	ステンレス	1			
5	コーン	アルミ	1	黒艶消		
4	LEDレンズ	アクリル	1			
3	LEDモジュール		1	RM09S30W-80NHP1	適合ランプ 球付 Rs-9 LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra85	承認・検印・作成 生産終了品 新井 山本
2	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム		
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1		W・数	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	合計：約0.9Kg(灯具：約0.5Kg 電源ユニット：約0.4Kg)