



超広角配光タイプ

※適合ハウジングの型番はカタログをご参照ください。

※R/Rs-12モジュールと共用のレンズの為、レンズ中央3個は使用していません。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

コーン：黒 日塗工：N-10・マンセル：N1 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	185	17.6
		200	111	17.3
		242	101	17.4

7	電源ユニット		1	RX-137N	特記事項 ・近接照射限度 0.2m ・電源ユニット付(100-242V)、別梱包 ・調光不可 ・設計寿命 約40,000h	型番 ERS3750B	
6	取付用パネ	ステンレス	1				
5	コーン	アルミ	1	黒艶消			
4	LEDレンズ	アクリル	1				
3	LEDモジュール		1	RM09S40F-80NHP1	適合ランプ	承認 検印 作成 新井 宮崎 山本	
2	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム	球付 Rs-9 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ(4000K) Ra85		
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1		W・数	尺度	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	合計：約0.9Kg (灯器具：約0.5Kg 電源ユニット：約0.4Kg)	1/3

