



中角配光タイプ

※適合ハウジングの型番はカタログをご参照ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

コーン：黒 日塗工：N-10・マンセル：N1 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	235	22.8
		200	132	22.3
		242	119	22.3

7	電源ユニット		1	RX-137N	特記事項 ・近接照射限度 0.5m ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包 ・調光不可 ・設計寿命 約40,000h	型番 ERS3760B	
6	取付用パネ	ステンレス	1				
5	コーン	アルミ	1	黒艶消	適合ランプ Rs-12 LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85	承認 検印 作成 生産終了品 山本	
4	LEDレンズ	アクリル	1				
3	LEDモジュール		1	RM12S30M-80NHP1	球付	W・数 -	
2	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム			
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1		器具質量	合計：約1.1Kg (灯器具：約0.7Kg 電源ユニット：約0.4Kg)	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	合計：約1.1Kg (灯器具：約0.7Kg 電源ユニット：約0.4Kg)	
						尺度 1/3	ENDO