



広角配光タイプ

※適合ハウジングの型番はカタログをご参照ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

コーン：黒 日塗工：N-10・マンセル：N1 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	235	22.8
		200	132	22.3
		242	119	22.3

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	合計	器具質量	電源ユニット	器具質量	合計	部番
7	電源ユニット		1	RX-137N		1.1Kg	約0.7Kg	約0.4Kg		1.1Kg	ERS3761B
6	取付用パネ	ステンレス	1								
5	コーン	アルミ	1	黒艶消							
4	LEDレンズ	アクリル	1								
3	LEDモジュール		1	RM12S40W-80NHP1	適合ランプ						
2	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム	球付						
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1		W・数						
										1/3	

特記事項  
 ・近接照射限度 0.5m  
 ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包  
 ・調光不可  
 ・設計寿命 約40,000h

適合ランプ  
 Rs-12 LEDモジュール  
 ナチュラルホワイトタイプ (4000K)  
 Ra85

承認・検印・作成  
**生産終了品**  
 井崎 本

