



広角配光タイプ

※適合ハウジングの型番はカタログをご参照ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラッキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

コーン：黒 日塗工：N-10・マンセル：N1 (近似値)

| 定格電圧 (V)  | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| AC100-242 | 50/60    | 100      | 235       | 22.8     |
|           |          | 200      | 132       | 22.3     |
|           |          | 242      | 119       | 22.3     |

|    |           |           |    |                 |  |   |     |
|----|-----------|-----------|----|-----------------|--|---|-----|
| 7  | 電源ユニット    |           | 1  | RX-137N         | 特記事項<br>・近接照射限度 0.5m<br>・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包<br>・調光不可<br>・設計寿命 約40,000h | 型番<br>ERS3763B                          |     |
| 6  | 取付用パネ     | ステンレス     | 1  |                 |  |   |     |
| 5  | コーン       | アルミ       | 1  | 黒艶消             |  |   |     |
| 4  | LEDレンズ    | アクリル      | 1  |                 |  |   |     |
| 3  | LEDモジュール  |           | 1  | RM12S30W-80NHP1 | 適合ランプ<br>Rs-12 LEDモジュール<br>電球色タイプ (3000K)<br>Ra85                          | 承認・検印・作成<br>生産終了品<br>井崎 本               |     |
| 2  | モジュール固定ネジ | 鋼・M3      | 3  | 三価クロム           | 球付   |   |     |
| 1  | ヒートシンク    | アルミダイキャスト | 1  |                 | W・数 -  | 尺度                                      |     |
| 部番 | 部品名       | 材質・素材厚    | 数量 | 備考              | 器具質量   | 合計：約1.1Kg (灯器具：約0.7Kg<br>電源ユニット：約0.4Kg) | 1/3 |

