



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※受圧面積 正面: 0.06104m²
側面: 0.01483m²

安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井直付けの場合、器具の取付けは凹面のない平面に取付けてください。天井の強度が十分にある場所に取付けてください。(P150取付用ボルト穴に施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。) 電線の接続は電源ボックスなどの中で接続してください。
- 壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。(P150取付ボルト穴に施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。) 必ず電線接続は防水電源ボックスなどで接続してください。
- 床直付けの場合、浸水しない場所に取付けてください。草木が覆いかぶさらない事土中に埋め込んでください。取付ボルトは必ず基礎部分に固定してください。電線の接続は必ず防水ボックスなどの中で接続してください。
- オプションへの取り付けの場合、取付内容に従ってください。(注意 取り付け方向が限定される場合があります。)
- 振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けしないでください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

11	電源BOX	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
10	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)	AC100-242	50/60	100	225	22.4
9	LEDモジュール		1	SM12S50WW-100NHP1			200	111	21.8
8	アーム	ステンレス	1	メタリック社(シルバーメタリック)			242	93	21.7
7	電源ユニット		1		特記事項・電源内蔵(100-242V)・調光不可				型番(横配光タイプ) ERS3767S
6	前面カバー	P C	1	透明	・防雨形(IP65)・任意方向取付可能 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				
5	LEDレンズ	アクリル	1		適合ランプ 球付	Ss-12 LEDモジュール 昼白色タイプ(5000K) Ra85			生産終了品
4	ツマミ	アルミダイキャスト	2	メタリック社(シルバーメタリック)					
3	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム	W・数	-			尺 度 1/6
2	取付ビス	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ	器具質量	約 3.0 Kg			
1	枠	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)	単位 mm 第三角法(JIS A-4) ERS3767S-K 株式会社 遠藤照明				
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考					

生産終了品

