



<オプション>

- 拡散フィルター B-883B
- ハニカムルーバ B-785B

▲ 安全に関するご注意

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがタクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線タクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご利用ください。高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)			
黒 日塗工：N-10・マンセル：N1 (近似値)					AC100	50/60	101	10.0			
7					特記事項・電源内蔵 (100V)・調光不可 ・近接照射限度 0.2m ・LED交換不可 ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				型番 (中角配光タイプ) ERS3796B		
6	電源ケース	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消	適合ランプ Rs-5 LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85				承認	検印	作成
5	本体	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消					新井	宮崎	高橋
4	LEDレンズ	アクリル	1		W・数 -				尺 度 1/3		
3	LEDモジュール		1								
2	アーム	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消	器具質量 約 0.4 Kg						
1	ダクトプラグルーバ	P A	1	黒							
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考							