



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※受圧面積 正面：0.08847m²
側面：0.02089m²

▲安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井直付けの場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。天井の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付け用ボルト穴で施工ください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。)電源線の接続は電源ボックスなどの中で接続ください。
- ・壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付けボルト穴で施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。)必ず電源接続は防水電源ボックスなどで接続してください。
- ・床直付けの場合、浸水しない場所に取付けてください。草木が覆いかぶさらない事土中に埋めないでください。取付けボルトは必ず基礎部分に固定してください。電源線の接続は必ず防水電源ボックスなどの中で結線してください。
- ・オプションへの取り付けの場合、取説内容に従ってください。(注意：取り付け方向が限定される場合があります。)
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けしないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

11	電源BOX	アルミダイキャスト	1	メトリック仕(シルバーメトリック)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
10	本体	アルミダイキャスト	1	メトリック仕(シルバーメトリック)	AC100-242	50/60	100	619	61.5
9	LEDモジュール		1	RM36S40N-80NHP1			200	312	60.1
8	アーム	ステンレス	1	メトリック仕(シルバーメトリック)			242	267	59.7
7	電源ユニット		1		特記事項・電源内蔵(100-242V)・調光不可				型番(狭角配光タイプ) ERS3828S
6	前面カバー	P C	1	透明	・防雨形(IP65)・任意方向取付可能				
5	LEDレンズ	アクリル	1		・LED光源寿命40000時間				
4	ツマミ	アルミダイキャスト	2	メトリック仕(シルバーメトリック)	(JIS C8155:2010に準拠)				
3	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム	適合ランプ	Rs-36 LEDモジュール			
2	取付ビス	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ	球付	ナチュラルホワイトタイプ(4000K)			
1	枠	アルミダイキャスト	1	メトリック仕(シルバーメトリック)	W・数	Ra85			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 4.8 Kg			
					尺度	1/6			

承認 検印 作成
生産終了品

