



器具外 約600mm
2PNCT (1.25mm²) 3芯 φ10.5 黒

可動範囲 (S=1/10)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※受圧面積 正面：0.08847m²
側面：0.02089m²

狭角配光タイプ

| | | | | |
|----|-----------|-----------|---|--------------------|
| 11 | 電源BOX | アルミダイキャスト | 1 | マトリック社(シルバー-マトリック) |
| 10 | 本体 | アルミダイキャスト | 1 | マトリック社(シルバー-マトリック) |
| 9 | LEDモジュール | | 1 | RM24T40N-80NHP1 |
| 8 | アーム | ステンレス | 1 | マトリック社(シルバー-マトリック) |
| 7 | 電源ユニット | | 1 | |
| 6 | 前面カバー | P C | 1 | 透 明 |
| 5 | LEDレンズ | アクリル | 1 | |
| 4 | ツマミ | アルミダイキャスト | 2 | マトリック社(シルバー-マトリック) |
| 3 | モジュール固定ネジ | 鋼・M3 | 3 | 三 価 ク ロ ム |
| 2 | 取付ビス | シンチュウ・M4 | 4 | ニッケルメッキ |
| 1 | 枠 | アルミダイキャスト | 1 | マトリック社(シルバー-マトリック) |

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| AC100-242 | 50/60 | 100 | 421 | 41.6 |
| | | 200 | 219 | 40.8 |
| | | 242 | 191 | 40.8 |

| | |
|---|----------|
| 特記事項 | 型番 |
| ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・防雨形 (IP65) ・任意方向取付可能 ・設計寿命：約40,000h | ERS3832S |
| 適合ランプ | 生産終了品 |
| 球付 | 西 沢 上 |
| W・数 | 尺 度 |
| 約 4.8 Kg | 1/6 |

生産終了品

