



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

**△ 安全に関するご注意**

- ・天井取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所では使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

白 日 塗 工 : N-93 ・ マ ン セ ル : N9. 3 (近 似 値)

| 部番    | 部品名       | 材質・素材厚    | 数量 | 備考               | 器具質量   | W・数            | 尺 度          |
|-------|-----------|-----------|----|------------------|--|----------------|--------------|
| 10    | カバー固定ネジ   | 鋼・M 3     | 1  | 白 艶 消            | 定格電圧 (V)   | 周波数 (Hz)       | 消費電力 (W)     |
| 9     | カバ -      | 鋼 板       | 1  | 白 艶 消            |  |                |              |
| 8     | ア - ム     | アルミダイキャスト | 1  | 白 艶 消            | AC100  | 50/60          | 30.4         |
| 7     | モジュール固定ネジ | 鋼・M 3     | 3  | 三 価 ク ロ ム        | 特記事項   |                | 型番 (中角配光タイプ) |
| 6     | LEDレンズ    | アクリル      | 1  |                  | ・電源内蔵 (100V) ・調光不可<br>・近接照射限度 0.5m<br>・設計寿命 約30,000h |                |              |
| 5     | LEDモジュール  |           | 1  | RM18EHMR2-80NHP1 | 適合ランプ  | Rs-18 LEDモジュール |              |
| 4     | 本 体       | アルミダイキャスト | 1  | 白 艶 消            | 球付   | 生鮮ナチュラルタイプ     |              |
| 3     | 電源ケース     | アルミダイキャスト | 1  | 白 艶 消            |  | Ra96           |              |
| 2     | ダクトプラグカバー | P A       | 1  | 白 艶 消            |  |                |              |
| 1     | 着脱レバー     | P A       | 2  | 白 艶 消            |  |                |              |
| 部 品 名 |           |           |    |                  | 約 1.5 Kg   |                | 1/4          |

生産終了品

