



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

△ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

10	着脱レバー	P	A	1	白艶消	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
9	電源ケース	アルミダイキャスト		1	白艶消	AC100	50/60	138	13.7
8	本体	アルミダイキャスト		1	白艶消	特記事項 ・電源内蔵 (100V) ・調光不可 ・近接照射限度 0.3m ・設計寿命 約40,000h			
7	スペーサー	鋼	管	2	白艶消				
6	ダクトプラグレバー	P	A	1	白艶消				
5	モジュール固定ネジ	鋼	M3	2	黒				
4	LEDモジュール			1	RM07EH30M2-80NHP2	適合ランプ 球付 Rs-7 LEDモジュール 高演色タイプ (3000K) Ra95			
3	LEDレンズ	アクリル		1					
2	カバー	鋼板	t1.0	1	外:白艶消/内:黒艶消	W・数	-	器具質量 約 0.7 Kg	
1	アーム	アルミダイキャスト		1	白艶消	尺度	1/3		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.7 Kg			

生産終了品