


▲安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。
- 柱接合部・石膏ボードの天井に取り付けする場合は、取付パネルで天井の取付け面を傷つけないように取付けに専用ハウジングを挿入ください。(1灯用ハウジング)
- 取り付けの天井厚さが薄い場合は、専用ハウジングをボルト施工してください。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- 高温で使用すると火災の原因となります。
- 器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続ください。
- コネクターの接続は、確実に接続ください。
- 灯体の落下防止ワイヤーは必ずハウジングに引掛けてください。
- 安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。



※照射方向によっては、組み合わせるハウジングと灯体ユニットと干渉し、首振り角度は変わる場合があります。
※適合ハウジング型番はカタログをご参照ください。

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0 (近似値)				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
11	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ0.8	1	AC100-242	50/60	100	138	13.7
10	レンズユニット	P C	1			200	69	13.5
9	LEDモジュール		1			242	58	13.4
8	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M3	2					
7	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	特記事項 ・調光不可				型番 (中角配光タイプ) ERS3945BA
6	フード	アルミダイキャスト	1	・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包 ・近接照射限度 0.2m ・単体使用不可 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				
5	リング	アルミダイキャスト	1	適合ランプ				生産終了品
4	取付パネル	ステンレス	2	900TYPE LEDモジュール 電球色タイプ (2700K) Ra85				
3	灯体	アルミダイキャスト	1	器具質量	合計：約0.7Kg (灯体：約0.4Kg 電源ユニット：約0.3Kg)	尺度		1/3
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1			ENDO		
1	電源ユニット		1	RX-136N W・数				