



	LEDランプ	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	配光タイプ	色温度	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	JIS形式表示
Disk 100	RA-601MA	AC100	50/60	中角	ナチュラルホワイト (4000K)	154	8.9	LDF9W-M-GX53
	RA-601FA	AC100	50/60	超広角	ナチュラルホワイト (4000K)	154	8.9	LDF9W-W-GX53
	RA-601FBA	AC100	50/60	拡散	ナチュラルホワイト (4000K)	149	8.5	LDF9W-H-GX53
	RA-602MA	AC100	50/60	中角	電球色 (3000K)	154	8.9	LDF9L-M-GX53
	RA-602FA	AC100	50/60	超広角	電球色 (3000K)	154	8.9	LDF9L-W-GX53
	RA-602FBA	AC100	50/60	拡散	電球色 (3000K)	149	8.5	LDF9L-H-GX53

受圧面積 正面：0.05521m²
側面：0.02351m²

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作することがあります。
- ・大電力機器 (コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など) 使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	枠取付ネジ	ステンレス・M4	4	黒
9	角度調節ツマミ	アルミダイキャスト	1	レザ仕(ダークグレー)
8	取付パッキン	E P D M 発泡	1	黒
7	六角袋ナット	ステンレス・M6	2	
6	カバー	鋼板・t0.6	1	黒
5	保護ガラス	強化ガラス・t3.2	1	透明
4	本体	アルミダイキャスト	1	レザ仕(ダークグレー)
3	回転調節ネジ	ステンレス・M4	1	
2	フレンジ	アルミダイキャスト	1	レザ仕(ダークグレー)
1	取付板	ステンレス・t1.2	1	

特記事項	型番
・調光不可 ・任意方向取付可能 ・防雨形 (IP44) ・近接照射限度 0.1m ・設計寿命：約40,000h	ERS4004H
適合ランプ LEDZランプ ディスク100 球別 口金：GX53-1a Ra85	承認 検印 作成 生産終了品 西沢 田嶋
W・数	尺度
器具質量 約 2.2 Kg	1/5

