



	LEDランプ	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	配光タイプ	色温度	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	JIS形式表示
Disk 100	RA-601MA	AC100	50/60	中角	ナチュラルホワイト (4000K)	154	8.9	LDF9W-M-GX53
	RA-601FA	AC100	50/60	超広角	ナチュラルホワイト (4000K)	154	8.9	LDF9W-W-GX53
	RA-601FBA	AC100	50/60	拡散	ナチュラルホワイト (4000K)	149	8.5	LDF9W-H-GX53
	RA-602MA	AC100	50/60	中角	電球色 (3000K)	154	8.9	LDF9L-M-GX53
	RA-602FA	AC100	50/60	超広角	電球色 (3000K)	154	8.9	LDF9L-W-GX53
	RA-602FBA	AC100	50/60	拡散	電球色 (3000K)	149	8.5	LDF9L-H-GX53

受圧面積 正面：0.05521m²
側面：0.02351m²

◇LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作することがあります。
- 大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

オフホワイト 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
枠取付ネジ	角度調節ツマミ	取付パッキン	六角袋ナット	カバー	保護ガラス	本体	回転調節ネジ	フレンジ	取付板
ステンレス・M4	アルミダイキャスト	E P D M 発泡	ステンレス・M6	鋼板・t0.6	強化ガラス・t3.2	アルミダイキャスト	ステンレス・M4	アルミダイキャスト	ステンレス・t1.2
4	1	1	2	1	1	1	1	1	1
黒	シルバー仕(オフホワイト)	黒		黒	透明	シルバー仕(オフホワイト)			

特記事項	型番
・調光不可 ・任意方向取付可能 ・防雨形 (IP44) ・近接照射限度 0.1m ・設計寿命：約40,000h	ERS4004W
適合ランプ	LEDZランプ ディスク100
球別	口金：GX53-1a Ra85
W・数	-
器具質量	約 2.2 Kg
部番	1/5

生産終了品

