



ランプ名	3000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	拡散配光タイプ		
光源色	電球色タイプ (3000K)		
演色性	Ra 82	LED光源寿命	40000時間
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	323	32.0
200		169	31.7
242		143	31.8

(LED光源寿命は JIS C8155:2010 に準拠 光束維持率 70% 以上)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※受圧面積 正面: 0.08847m<sup>2</sup>  
側面: 0.02089m<sup>2</sup>

メタリック仕上 (シルバーメタリック)
(サンプリ色: ES-M2半艶)
防雨形 (IP65)
任意方向取付可能
調光不可

**△安全に関するご注意**

- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井直付けの場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。天井の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付用ボルト穴に施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。) 電線の接続は電源ボックスなどの中で接続してください。
- 壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付ボルト穴に施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。) 必ず電源接続は防水電源ボックスなどで接続してください。
- 床直付けの場合 浸水しない場所に取付けてください。草木が覆い、かぶさらない。車土中に埋め込んでください。取付ボルトは必ず基礎部分に固定してください。電線の接続は必ず防水ボックスなどの中で結線してください。
- オプションへの取り付けの場合 取付内容に従ってください。(注意 取り付け方向が限定される場合があります。)
- 振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けないでください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

10				
9	電源BOX	アルミダイキャスト	1	メッキ仕上(シルバーメタリック)
8	本体	アルミダイキャスト	1	メッキ仕上(シルバーメタリック)
7	LEDモジュール		1	LEDモジュール交換不可
6	アーム	ステンレス	1	メッキ仕上(シルバーメタリック)
5	電源ユニット		1	
4	前面カバー	P C	1	乳白
3	ツマミ	アルミダイキャスト	2	メッキ仕上(シルバーメタリック)
2	取付ビス	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ
1	枠	アルミダイキャスト	1	メッキ仕上(シルバーメタリック)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

器具質量	4.8Kg	拡散配光タイプ			
縮尺	1/10	タイプ	3000TYPE	型番	ERS4821S
		品名	アウトドアスポット (Mid Power)		

**生産終了品**