



ランプ名	10000 TYPE LEDモジュール(交換不可)		
配光	拡散配光タイプ		
光源色	昼白色(5000K)		
演色性	Ra82		
LED光源寿命	40000時間		
定格電圧(V)	周波数(Hz) 入力電流(mA) 消費電力(W)		
100	50/60Hz	842	83.9
200		418	81.8
242		354	82.1

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠  
光束維持率70%以上)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

メタリック仕上(シルバーメタリック)
(サブカラー:ES-M2半艶)
防雨・防湿形(IP65)
水抜き穴開栓の場合(防雨型 IP33)
ご注意) 外気ガス成分、湿気などの影響でLED短寿命 となる場合があります。

- 調光率5~100%(無線信号制御方式)
- 適合システム機器  
タブレット型コントローラ(RX-270N)  
ゲートウェイ(RX-266W)  
照度・人感センサー(RX-268W)
- 無線調光制御システム(スマートレッズ)の  
詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内
- 屋外環境でのゲートウェイ(RX-266W)使用できません。  
(無線調光制御を使用しない場合は、非調光タイプです。)

**安全に関するご注意**

- 任意方向取付可能器具です。取付部分の強度がある部位にアンカーボルト施工して施工ください。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温環境で使用すると不点・火災の原因となります。
- この器具は、防湿・防雨器具ですが、下記の環境ではご使用できません。
  - 浴室・温泉・温水プールなどの湯気が直接当たる場所
  - 引火性ガス・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所
  - 粉塵の多い場所、沿岸・海浜地帯など塩害の発生する場所
 誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 注意事項については、弊社総合カタログ巻末 ご使用上のご注意を参照ください。

10	水抜き用ネジ	ステンレス・M6	4
9	本体	アルミダイキャスト	1
8	取付板	ステンレス・t4.3	1
7	固定つまみ	アルミダイキャスト	2
6	電源装置		1
5	角度固定ネジ	ステンレス・M6	2
4	枠	アルミダイキャスト	1
3	LED固定板	アルミ	1
2	LEDモジュール		1
1	カバー	P C	1

無線調光タイプ/非調光タイプ

器具質量 約13.5Kg

縮尺	1/10	タイプ	10000TYPE	型番	ERS4823S
品名	アウトドアスポットライト(看板灯)				

**生産終了品**