



- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 通信距離 半径35m以内
- タブレット型コントローラ (RX-383N, RX-270N) ゲートウェイ (RX-266W)
- その他オプション及び無線調光制御システム (スマートレッズ) の詳細はカタログを参照してください。

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

▲ 安全に関するご注意

- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指先以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	型番 (広角配光タイプ)	
9				AC100	50/60	81	7.8	ERS4882WB	
8	フ - ド	アルミダイキャスト	1	特記事項	600TYPE LEDモジュール アパレルホワイト (3000K) Ra96		適合ランプ 球付		
7	レンズユニット	P C	1	・電源内蔵 (100V) ・無線調光タイプ ・近接照射限度 0.2m ・LEDモジュール交換不可 ・LED光源寿命 40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)					W・数 -
6	LEDモジュール		1	器具質量 約 0.6 Kg		ENDO			
5	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1					数量 備 考	
4	灯 体	アルミダイキャスト	1	部 品 名		材 質 ・ 素 材 厚			
3	ア - ム	アルミダイキャスト	1					材 質 ・ 素 材 厚	
2	電 源 ケ - ス	P C	1	材 質 ・ 素 材 厚		数量 備 考			
1	ダクトプラグカバー	P A	1					材 質 ・ 素 材 厚	
部 番 部 品 名				材 質 ・ 素 材 厚		数量 備 考			