



オプション取付部分

オプション (別売)	
取付方法は、取扱説明書をご参照ください。	
・ハニカムルーバー	RB-486B
・スプレッドレンズ	RB-492F
・ディフュージョンレンズ	RB-489F

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためダクトストッパーが溝に入るまで回してください。
- ・必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

灯具可動範囲図示

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

10					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)			
9											
8	カバー	アルミダイキャスト	1	白艶消	AC100	50/60	238	23.3			
7	レンズ	PC	1		特記事項 ・電源内蔵(100V)・調光不可 ・近接照射限度 0.2m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				型番(広角配光タイプ)		
6	LEDモジュール		1	(交換不可)					型番		
5	フード	アルミダイキャスト	1	白艶消(内面:黒艶消)	適合ランプ 球付				承認	検印	作成
4	本体	アルミダイキャスト	1	白艶消					2400TYPE LEDモジュール アパレルホワイトタイプ(3000K) Ra96	三沢	村山
3	LED電源		1		W・数				尺 度		
2	アーム	アルミダイキャスト	1	白艶消					約 0.8 Kg		
1	ダクトプラグ	PA	1	白	器具質量						
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考							