



可動範囲  
(S=1/12)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

**▲ 安全に関するご注意**

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。  
《壁面・床面での使用はできません》  
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。  
落下防止のため、レバーを確実に取り付け側に回してください。  
必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	型番 (中角配光タイプ)		
9	フ - ド	アルミダイキャスト	1	AC100	50/60	501	49.6	特記事項 ・電源内蔵 (100V) ・調光不可 ・近接照射限度 0.3m ・LED光源寿命 40,000時間 (JIS C8155:2010に準拠) ・LEDモジュール交換不可		
8	レンズユニット	P C	1							
7	LEDモジュール		1	適合ランプ 4000TYPE LEDモジュール フレッシュEEタイプ			承認 検印 作成			
6	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1				黒 艶 消	三 嶋 松 沢 田 下		
5	灯 体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	W・数 -			尺 度 1/4		
4	ア - ム	アルミダイキャスト	1	白 艶 消						
3	電 源 ケ - ス	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	器具質量 約 1.9 Kg			R 度 1/4		
2	ダクトプラグレバー	P A	1	白						
1	着 脱 レ バ -	P A	1	白	部 番 部 品 名 材質・素材厚 数量 備 考			ENDO		
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考						