



▲安全に関するご注意

- ・屋内床面直付専用器具です。指定以外の方法では取り付けないでください。
- ・5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・別売直流電源の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線を端子台へ確実に接続ください。
- ・コネクターを確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ名	3000TYPE LEDモジュール (交換不可)	
配光	横配光タイプ	
光源色	昼白色タイプ (5000K)	
演色性	Ra83	LED光源寿命40000時間
器具質量	0.8Kg (別売電源含まない)	

3000TYPE 別売電源		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100~242V用	RX-357N	100	50/60	363	35.6	0.5
		200		184	35.1	
		242		155	35.1	
Smart LEDZ Fit (無線調光) (調光率5~100%)	FX-388N	100	50/60	363	35.7	0.6
		200		186	35.6	
		242		160	35.8	

・Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、使用できません。通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

Smart LEDZ 無線信号制御方式 (調光率5~100%)	RX-388N	100	50/60	363	35.7	0.6
		200		186	35.6	
		242		160	35.8	

・Smart LEDZシステムの専用機器です。適合機器の詳細はPRO2カタログを参照ください。(Smart LEDZ Fit・Fit Plusシステム) では、使用できません。通信距離 半径35m以内 ※設置環境により35m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	取付板	鋼板・t1.2	1	白 艶 消
7	ア - ム	鋼板・t1.2	1	白 艶 消
6	角度調節ねじ	鋼・M4	2	三 価 ク ロ ム
5	側板	鋼板・t0.8	2	白 艶 消
4	LEDモジュール		1	LEDモジュール (交換不可)
3	反射板	P B T	1	鏡 面 仕 上
2	前面パネル	P C ・ t 2	1	透 明 消
1	本体	アルミ	1	白 艶 消

近接照射限度 0.2m

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

生産終了品

縮尺	1/4	タイプ	3000TYPE	型番	ERS5196W
		品名	仕器上ウォールウォッシャー		