



専用電源 ユニット	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	本体接続 可能台数
RX-113B	110	5.7	2台

※上記の値はRX-113Bに本体1台を接続したときの値です。

9	単体接続コード	耐熱平行ビニル	1	VFF (1.4x3.0)白
8	電源コード	耐熱平行ビニル	1	VFF (1.4x3.0)白・灰
7	キャップ	A B S	2	白
6	取付ビス	SW (M3x10)	3	クロームメッキ
5	取付金具	ステンレス (t0.4)	3	生地
4	放熱台	アルミ	1	アルマイト仕上
3	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
2	カバー	ポリカーボネート	1	透明
1	LED基盤	高輝度LED	1	LEDx33灯
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

●パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せではLEDが完全に消灯しない場合があります。  
●LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ色温度や色味、明るさにばらつきがありますので、ご了承ください。

特記事項 ・調光不可 ・LED交換不可 ・定格電圧 (DC12V) ・設計寿命 約40,000h ・専用電源ユニット (RX-113B:別売) が必要です。 ・2台接続の場合、(RB-351N:別売) が必要です。 ・延長する場合、(RB-352N:別売) が必要です。	型番 <b>ERX9012S</b>
適合ランプ LEDラインモジュール (LED内蔵) 電球色タイプ (3000K) Ra80	承認 検印 作成 生産終了品 知 井 野
球付	
器具質量 約 0.2 Kg	尺度 1/3