



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	100	586	58.3

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	尺度	承認	検印	作成	型番
8	アクリルカバー	アクリル	1	乳白マット							ERX9234S
7	エンドキャップ	P V C	2	グレ-							
6	側面カバー	P C	2	グレ-							
5	LED基板		1	式							
4	電源装置		2								
3	着脱レバー	P C	2								
2	ダクトプラグ	P C	2								
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上							
					適合ランプ	Ra82 ナチュラルホワイトタイプ(4000K) L216L-L840F					
					球付						
					器具質量	約 2.4 Kg					
							1/8				

特記事項
 ・タクトレール取付専用型 ・壁付、床置方向取付不可
 ・ワイドスクエアタイプハイパワー ・調光不可
 ・電源内蔵(100V) ・LED交換不可
 ・設計寿命:約40,000h

承認 検印 作成
 小西 三沢 澤田

