



安全に関するご注意

- ・一般室内用です。ディスプレイライトに通しています。
- ・冷蔵・冷凍器仕様の仕器・ショーケースなどで使用できません。
- ・仕器・ショーケース内が5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・生鮮食品や惣菜などの湿気や油などの蒸気等でご使用しないでください。
- ・別売の専用電源の取付けについて、電源設置位置はかならず広い空間に設置ください。
- ・電源を複数設置の場合、個々の電源を100mm以上離して設置ください。
- ・別売の専用電源は口出し線式の為、有資格者による接続工事を行ってください。
- ・別売の専用電源への2次側接続は専用接続コードをご使用ください。
- ・灯具と電源コネクタの接続は、確実に接続ください。
- ・多灯接続の場合は、仕様図・取扱説明書を参照ください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ名	リコア 17 L900 TYPE LEDモジュール (交換不可)
配光	棚下タイプ
光源色	電球色タイプ (3000K)
演色性	Ra82 LED光源寿命40000時間
モジュール入力電圧 (V)	DC24
モジュール入力電流 (mA)	720
モジュール電力 (W)	17.4

オプション

- ・電源接続コード (L200mm) RB-539X
- ・延長コード (L1000mm) RB-540X
- ・延長コード (L3000mm) RB-541X
- ・取付金具 (可動タイプ・2個セット) RB-467N



調光タイプ	専用別売電源ユニット	入力電圧	最大接続可能設定値		モジュール総配線長
			モジュール最大値	モジュール最低値	
非調光	RX-326N	AC100V	16W点灯	16W点灯	-
	RX-318N	AC100V	24W点灯	24W点灯	-
調光	RX-406N	AC 100V-200V	48W点灯	48W点灯	3W以上 5m以内
	RX-405N		72W点灯	72W点灯	5W以上
	RX-404N		104W点灯	120W点灯	7W以上

5	LEDモジュール	1	(LEDモジュール交換不可)
4	取付金具	ステンレス t0.4	3 取付木ネジ3x20付属
3	エンドキャップ	P	C 2 灰色・一部半透明
2	カバー	P	C 1 乳白
1	本体	アルミ	1 アルマイト仕上
部番	部品名	材質・素材厚	数量

