



12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球	ランプ品種	近接照射限度	12Vφ70ダイクロハロゲン球	ランプ品種	近接照射限度
35W・狭角		0.5m	50W・狭角		0.8m
35W・中角		0.3m	50W・中角		0.5m
35W・広角		0.3m	50W・広角		0.3m
50W・狭角		0.8m	12Vφ50リアコート省電力ダイクロハロゲン球	ランプ品種	近接照射限度
50W・中角		0.5m	50W・狭角		0.5m
50W・広角		0.3m	50W・中角		0.5m
50W・超広角		0.3m	50W・広角		0.3m
60W・狭角		0.8m	12Vφ50リアコート省電力ダイクロハロゲン球	ランプ品種	近接照射限度
60W・中角		0.5m	35W中角・広角		0.3m
60W・広角		0.5m			
60W・超広角		0.3m			

※カタログには12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球
60W・中角の0.5mを表示しています。

12Vφ70ダイクロハロゲン球 JR12V50WL/K7/EZ-H
12Vφ50リアコート省電力ダイクロハロゲン球 JR12V35WL/K/EZ-H-WL (BL)

7					特記事項	型番
6	モード切替スイッチ	樹脂	1	黒	・電子トランス内蔵 (Long Lifeモード付) ・標準モード時50W/60W調光可能、35W調光不可 ・調光する場合、専用調光器 (X-220W) またはL10Sをご使用ください ・各調光器の最低負荷容量にご注意ください。チラツキの原因となります ・Long Lifeモード時調光不可、35W使用不可	ES-8588HA
5	化粧ビス	シンチュウ	2	メタリック仕 (ダークグレー)		
4	灯体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕 (ダークグレー)		
3	パイプ	鋼管 (φ9.5)	1	メタリック仕 (ダークグレー)	適合ランプ	12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球 JR12V35~60WL/K/EZ-H 12Vリアコート省電力ダイクロハロゲン球 12V50WL_X/K/EZ-H-BL 口金: E210
2	ダクトトランス	アルミダイキャスト	1	メタリック仕 (ダークグレー)	球別	
1	着脱レバー	P	C	1	W・数	最大 60W X 1
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.3 Kg
						尺度 1/3

承認 検印 作成
生産終了品
納本出

