



ランプ品種	近接照射限度
35W・狭角	0.5m
35W・中角	0.3m
35W・広角	0.3m
50W・狭角	0.8m
50W・中角	0.5m
50W・広角	0.3m
50W・超広角	0.3m

※カタログには50W・中角の0.5mを表示しています。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

7					特記事項		型番	
6	モード切替スイッチ	樹脂	1	黒	・電子トランス内蔵 (Long Lifeモード付) ・標準モード時50W調光可能、35W調光不可 ・調光する場合、専用調光器 (X-220W) またはL10Sをご使用ください ・各調光器の最低負荷容量にご注意ください。チラツキの原因となります。 ・Long Lifeモード時調光不可、35W使用不可		ES-8616WA	
5	灯体	鋼板 (t0.8)	1	白艶消	適合ランプ	12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球 JR12V35・50W/K/EZ-H 口金：EZ10	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">                         承認検査作成                          生産終了品                          納本出                     </div>	
4	調節ネジ	P C	2	白艶消				
3	アーム	鋼板 (t1.5)	1	白艶消				
2	ダクトトランス	アルミダイキャスト	1	白艶消	球別			
1	着脱レバー	P C	1	白艶消	W・数	最大 50W X 1	尺度	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.3 Kg	1/3	