



ランプ品種	近接照射限度
35W・狭角	0.5m
35W・中角	0.3m
35W・広角	0.3m
50W・狭角	0.8m
50W・中角	0.5m
50W・広角	0.3m
50W・超広角	0.3m

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

※カタログには50W・中角の0.5mを表示しています。

7					特記事項			型番		
6	モード切替スイッチ	樹脂	1	黒	・電子トランス内蔵（Long Lifeモード付） ・標準モード時50W調光可能、35W調光不可 ・調光する場合、専用調光器（X-220W）またはL10Sをご使用ください ・各調光器の最低負荷容量にご注意ください。チラツキの原因となります。 ・Long Lifeモード時調光不可、35W使用不可	ES-9229W				
5	灯体	アルミダイキャスト	1	白艶消		適合ランプ	12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球		承認・検印・作成 生産終了品 井田 州	
4	フード	アルミダイキャスト	1	白艶消			JR12V35・50W/K/EZ-H			
3	アーム	アルミダイキャスト	1	白艶消		球別				
2	ダクトランス	アルミダイキャスト	1	白艶消		口金：EZ10				
1	着脱レバー	PC	1	白艶消		W・数	最大 50W X 1	尺度		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		器具質量	約 0.5 Kg	1/3		