



適合ユニット	色温度	全光束 (lm)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
Smart LEDZ System 無線信号制御方式 100~242V用 調光率1~100%	FAD-925X 調光調色 6500K~2700K相当	3450	100	50/60	212	21.2	0.4
			200		106	20.8	
			242		90	20.8	

※出荷時は4000K相当です

△安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・このTUBEは、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地での使用はできません。誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず適合器具とあわせて、ご使用ください。単体での使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・このTUBEを器具から取り外す、もしくは交換する場合は、電気工事店又は有資格者が行ってください。

使用上のご注意

- 1、LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 2、LEDZ TUBEユニット専用器具、または専用ソケットと組み合わせてご使用ください。

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- 調光調色専用器具
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システムの仕様図、取扱説明書をご確認ください。
- 各制御システム機器は最新バージョンで使用ください。
- 通信距離半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

- ・LEDZ TUBE ホワイトチューブユニット Ra82 ・電源内蔵タイプ
- ・LEDZ TUBE 電源内蔵ユニット専用口金
- ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

7	6	5	4	3	2	1
	内蔵ヒートシンク	電源装置	LED基板	カバー	エンドキャップ	エンドキャップ (給電側)
	アルミ		1式	P C	P C	P C
	1	1 (絶縁カバー付)	1	1 (LEDモジュール交換不可)	1	1
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		

縮尺	1/2	タイプ	3300lmタイプ	型番	FAD-925X
		品名	直管形LEDユニット		