



速結送り端子  
(材質:PP/66ナイロン)

●適合電線  
単線φ1.6~2.0

※アース端子がついておりますが  
本製品は接地の必要はありません。

定格入力電圧	100V	温度・湿度許容範囲	0~35℃, 80%以下
入力電圧許容範囲	±6%	推奨取付天高	3.5~4m
定格周波数	50/60Hz	推奨取付間隔	2.5~5m
定格電流	0.21/0.19A	騒音	49/52dB
定格消費電力	15/14W	速度調節	不可
最大風量	2.7/3.0m³/min	モーター期待寿命	30℃40000時間

オフホワイト 日塗工:25-90A・マンセル:5Y9/0.5 (近似値)

7	軸流ファンモータ		1		特記事項 ・天井取付専用 ・モーター期待寿命は保証値ではありません。 ・メンテナンスは必ず電源を切ってから行ってください。 ・運転中および運転停止直後は危険ですので器具に触れないでください。 ・仕様は予告なく変更される事があります。	型番  FNG-103WA
6	カバー	A B S	1	オフホワイト		
5	カバー脱着用ツメ	A B S	2	オフホワイト		
4	パイプ	鋼管(φ8)	4	オフホワイト艶消		
3	ローレットナット	シンチュウ	2	オフホワイト艶消		
2	フレンジ	鋼板	1	オフホワイト艶消		
1	取付板	亜鉛鋼板	1			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 1.4 Kg
					W・数	15/14W(50/60Hz)
					尺度	1/4

