



白 日塗工 : N-95 ・ マンセル : N9.5 (近似値)

EHFAB/CD542SRT1-h × 1					
定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A)			力率
		安定時	始動時	無負荷時	
100V	105W	1.06A	1.06A	0.05A	高
200V	104W	0.53A	0.53A	0.07A	高

9	反射板取付ビス	シンチュウ (M4)	2	白
8	ル - バ	鋼板 (t0.6)	1	白
7	反 射 板	アルミ (t0.4)	1	鏡 面 仕 上
6	本 体	鋼板 (t0.6)	1	白
5	インバータ		1	2 灯 用
4	連 結 金 具	鋼板 (t1.0)	1	白
3	固 定 ビ ス	シンチュウ (M4)	2	白
2	固 定 金 具	鋼板 (t1.0)	2	白 艶 消
1	カ バ -	ア ル ミ	1	白 艶 消
部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考

特記事項		型番
<ul style="list-style-type: none"> <li>・インバータ式高力率 (100V/200V)</li> <li>・吊り具とセットでご使用ください</li> <li>・連結用ビス (M4 L8) × 2個付属</li> <li>・電源の送り配線はできません</li> </ul>		LEK5017W
適合ランプ	T5管蛍光灯	承認 検印 作成
球別	FHF54	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">                         生産終了品                     </div>
	口金 : G5	
W・数	54W X 2	尺 度
器具質量	約 4.4 Kg	1 / 8

