



全体図 S = 1/8

* 取付には、必ずオプションの取付金具（別売）をご利用ください。
取付金具の詳細寸法は、それぞれの仕様図（下記型番）をご参照ください。

- RB-417W・・・単体/連結端用取付金具（直付・吊兼用）
- RB-418W・・・直線連結用取付金具（直付・吊兼用）
- RB-434W・・・多灯連結用取付金具

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5（近似値）

▲安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・このTUBEは、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地での使用はできません。
- ・誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ずオプションの取付金具を利用して取付けてください。単体での使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

種別	型番	色温度		全光束 (lm)	電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
エコノミー	RAD-474L	電球色	3000K	1949	AC100	50/60	100	138	13.8
	RAD-474W	ナチュラルホワイト	4000K	2112					

7	取付ネジ	シンチュウ	4	白	特記事項 ・LEDZ ソケットレスチューブユニット ・電源内蔵タイプ・調光不可 ・単体使用不可 ・設計寿命 40,000時間・Ra82	型番 RAD-474L RAD-474W	
6	カバー	P	C	1			乳白
5	LED基板		1	式			
4	電源装置		1				
3	ヒートシンク	アルミ	1	白			
2	エンドキャップ	P	C	2			白
1	取付金具	アルミ	2	白			W・数
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.6 Kg	
						尺度 1/3	

生産終了品

