



※適合器具
埋込穴φ100屋内用ダウンライト
(リプレースダウンライト・傾斜天井用ダウンライト・その他特殊用途のダウンライトは除く)

※適合器具によっては同色・同艶でも色・艶が異なる場合があります。
予めご了承ください。

枠：白・日塗工 N-93

マンセル：N9. 3 (近似値)

埋込穴寸法

150±2

△ 安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水気の多い場所や雨風にさらされる場所では使用しないでください。誤って使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電、器具落下の原因となります。
- ・必ず適合の器具と組み合わせてご使用ください。
- ・適合器具を取り付ける際は、取付板の曲げ部と適合器具の省施工バネが干渉しないように設置してください。器具落下の原因となります。

器具質量 約0.3kg

(記載の仕様は、仕様図発行日のものです。)
最新情報は弊社のホームページより参照ください。

9					
8					
7					
6					
5					
4					
3	取付ネジ	ステンレス・M4 L40	2	頭部：白	
2	取付板	亜鉛鋼板・t1.0	1		
1	枠	鋼板・t0.8	1	白艶消	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

縮尺	1/3	タイプ	既存埋込穴φ150用	型番	RB594W
品名		品名	リニューアルプレート		