



ランプ名	-		
配光	-		
光源色	-		
演色性	-	-	-
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
-	-	-	-

枠:白・日塗工 N-93
マセル:N9. 3 (近似値)

△安全に関するご注意

- ・住宅の新築施工天井では使用できません。
- ・天井直付・棚下専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- ・珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、補釘のある位置に取り付けてください。
- ・棚下が薄く、場合は、補釘のある位置に取り付けてください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・電線とリード線の接続は、確実に絶縁処理を行ってください。
- ・施工の際は、電気設備基準、内線規程に従って施工してください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

(LED光源寿命は JIS C8155:2010 に準拠
光束維持率70%以上)
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				

器具質量 約0.1Kg

1	直付アダプター	アルミダイキャスト	1	白	艶	消	縮尺	1/2	タイプ	オプション (直付アダプター)	型番	RB-627W
部番	部 品 名	材 質・素 材 厚	数 量	備 考					品 名	電源内蔵薄型ミナツウライト		