


※適合器具
埋込穴φ125屋内用ダウンライト
適合器具はカタログをご参照ください。

※適合器具によっては同色・同艶でも色・艶が異なる場合があります。
予めご了承ください。

| |
|-----------------|
| 枠：白・日塗工 N-93 |
| マンセル：N9.3 (近似値) |

埋込寸法



⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋込専用器具です。
- ・傾斜天井・やわらかい天井（ロックウール等）には取付けないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の激しい場所、強い風が当たる場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。
- ・LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯、および故障や燃焼不良による火災・感電・器具落下の原因となります。
- ・必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。
- ・ねじの締め込み過ぎにご注意ください。
- ・木製品のねじと設置されるダウンライトのバネが干渉しないように取付してください。器具落下の原因となります。

| | | | | | |
|----|------|--------------|----|------|--|
| 9 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | 取付ネジ | ステンレス・M4 L40 | 2 | 頭部：白 | |
| 2 | 取付板 | 亜鉛鋼板・t1.2 | 1 | | |
| 1 | 枠 | 鋼板・t0.8 | 1 | 白艶消 | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | |

器具質量 約0.4kg

| | | | | | |
|----|-----|-----|------------|----|---------|
| 縮尺 | 1/3 | タイプ | 既存埋込穴φ200用 | 型番 | RB-775W |
| 品名 | | 品名 | リニューアルプレート | | |