



- 1 水抜き穴について
水抜き穴が床面に向くように、本製品を配置してください。
- 2 適合パイプについて
・ 50の角パイプに適合します。
・ 適合パイプの床面側に落下防止用の穴を空けてください。
（本製品の水抜き穴も床面側に配置されます。）
・ 落下防止用の穴の位置は、適合パイプの先端から130mmです。
10以上の直径が必要です。

7					適合器具		型番 RL-841N
6					ERS6371S ~ ERS6379S ERS6055H/W ~ ERS6057H/W ERS6271H/W ~ ERS6273H/W ERS5026HA/SA/W ~ ERS5027HA/SA/W ERS5199HA/W ~ ERS5204HA/W ERS5030HA/SA/W ~ ERS5031HA/SA/W ERS5160HA/W ~ ERS5161HA/W ERS5205HA/W ~ ERS5216HA/W ERS3769HA/SA ~ ERS3774HA/SA ERS3413SA ~ ERS3416SA ERS3635SA ~ ERS3642SA ERS4819SA ~ ERS4821SA		
5							
4							
3	六角ボルト	SUS M8 x 20	1	抜け止め用			承認
2	六角ボルト	SUS M8 x 10	4	固定用			三本
1	本体	鋼板t4.5/鋼管t3.2	1	溶融垂鉛メッキ	尺度		作成
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 1.8 Kg	1/5

