



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によってちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

RAD-428L (LDA5L-H-E17/C/S) × 16				
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
AC100	50/60	80.0	1440	不可

7					特記事項 ・ボルト吊用 ・ストラスピース使用	型番 XRC2024KA
6						
5	ビーズ	クリスタルガラス	2638	個	適合ランプ LEDZ LAMP RAD-428L (LDA5L-H-E17/C/S) Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金:E17	生産終了品
4	ビーズ(φ40)	クリスタルガラス	170	個		
3	取付ナット	真チユウ	8	金色メッキ	W・数 最大 5.0W X16	尺度 1/10
2	フレンジ	鋼板	1	金色メッキ		
1	取付板	亜鉛鋼板	1		器具質量 約 16.0 Kg	ENDO
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		