



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	90	5

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	中間スイッチ	樹脂	1	透明
7	コンセントプラグ	樹脂	1	透明
6	コード	耐熱ビニル	1	透明
5	グローブ取付ビス	樹脂	3	M4/白
4	セード	ガラス	1	乳白消し
3	セード取付ビス	樹脂	3	M4/白
2	ベース	鋼板	1	シルバーメタリック
1	グローブ	ガラス	1	透明

特記事項

・設計寿命40,000h

適合ランプ

球付 LEDランプ電球色タイプ(2700K)・Ra80  
RAD-427L(LDA5L-H-E17/S)  
口金:E17

型番

XRF3023C

承認 検印 作成

生産終了品

W・数 最大 5W X 1

器具重量 約 4.4 Kg

尺度 1/3

ENDO