



- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

| ランプ型番 | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|--------|----------|----------|-----------|----------|
| R7000A | AC100V | 50/60 | 110 | 6 |
| R7000B | AC100V | 50/60 | 95 | 4.9 |

手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------|----|----|---|-------|---|-----|--|--|--|--|----------------|-----------------------|
| 7 | | | | | | | | | | | | 特記事項 ガラス製品ですので、転倒させると破損、飛散の恐れがあります。 転倒しにくい場所でご使用ください。 調光不可、LED光源寿命：約40000時間 | 型番 XRF3032M | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中間スイッチ | 樹脂 | 1 | 透 | 明 | 適合ランプ | LEDZランプ電球色タイプ 2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G) もしくは 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金：E26 | | | | | | | 承認検査作成 生産終了品 沢田 |
| 2 | コンセントプラグ | 樹脂 | 1 | 透 | 明 | 球付 | | | | | | | | |
| 1 | セード | ガラス | 1 | 乳白 | 消 | W・数 | 最大 6W X 1 | 尺度 | | | | | | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備 | 考 | 器具質量 | 約 3.4Kg | 1/5 | | | | | | |