



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によってちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

プルスイッチ付(点灯→消灯)

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
R7000A	AC100	50/60	6.0	110	不可
R7000B	AC100	50/60	4.9	95	不可

7	支柱	鋼管・Φ10	1	白	特記事項 ・手作りの為、()内寸法・一部色見・模様異なる場合があります。 ・ご使用上、年月により色あせ等の変色が生じますが、風合いを損ねるものではありません。 ・LED光源寿命：40,000時間 適合ランプ LEDランプ電球色タイプ 2800K・Ra80・R7000A(LDA6L-G) もしくは 2700K・Ra82・R7000B(LDA5L-G) 口金：E26 球付	型番		
6	コンセントプラグ	塩化ビニル樹脂	1	透明		XRF3034W		
5	取付爪	シンチュウ (M10)	1	生地				
4	ベース	ポプラ材	1	ウレタン塗装・茶		承認		
3	スイッチ	フェノール樹脂	1	白		三		
2	シート	美濃和紙	1	美濃和紙・白		沢		
1	リングネット	フェノール樹脂	1	白		田		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	W・数	最大 6W×1	尺度	
					器具質量	約 1.7Kg	1/5	

生産終了品