



**⚠ 安全に関するご注意**

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
- ・誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井直付け専用器具です。
- ・壁面・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	97	9.5
AC200V	50/60	52	9.5
AC240V	50/60	47	9.6

LEDモジュール交換不可・調光不可

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	別表参照	尺度	型番
6					特記事項 ・手作り品の為、( )内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・電源内蔵 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 適合ランプ LEDモジュールX1 ナチュラルホワイト (4000K)・Ra85 球付	W・数	別表参照	1/5	XRG4029B
5									
4	灯具	LEDユニット・PC	1	透明(黒)・乳白					
3	ローレットネジ	真鍮・M4	2	クロームメッキ					
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	クロームメッキ					
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.2	1						
部番						約 1.7 Kg			

