



**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
- 誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
- そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。
- 壁面・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000BAC100V	100V	50/60	285	14.7
調光不可（詳しくはLEDZランプ仕様図を参照ください。）				

白 日塗工：N-95：マンセル：9.5 (近似値)				特記事項 ・手作りの為、( ) 内寸法、色味、模様が多少異なります。		型番 XRG4030C	
6							
5	回転止めネジ	真鍮・M4	1				
4	落下防止金具	鋼板・t1.6	4	白 艶	消		
3	セード	樹脂	1	プリズム・透明	消		
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白 艶	消		
1	取付板	鋼板・t1.0	1	白 艶	消		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	別表参照
					約 4.8 Kg		
						尺度	1/10

LEDZランプ電球色タイプ  
2700K・Ra82 R7000Bx3 (LDA5L-G)  
口金：E26

生産終了品

