



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
- 誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
- そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。
- 壁面・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000BAC	100V	50/60	280	19.6
調光不可（詳しくはLEDZランプ仕様図を参照ください。）				

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)				特記事項 ・手作りの為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。		型番 XRG4035U	
6							
5	回転止めネジ	真鍮・M4	1				
4	落下防止金具	鋼板・t1.6	3	白 艶 消			
3	セ - ド	樹脂	1	プリズム・ゴールド	LEDZランプ電球色タイプ 2700K・Ra82 R7000Bx4 (LDA5L-G) 口金：E26		
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白 艶 消	適合ランプ 球付		
1	取付板	鋼板・t1.0	1	白 艶 消	W・数	別表参照	尺 度
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考	器具質量	約 2.2 Kg	1/10

