



**⚠ 安全に関するご注意**

- 天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。  
《壁面・床面での使用はできません。》
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 落下防止のため、必ず補釘のある部分に、確実に固定してください。
- 器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
RAD753L	AC100V	50/60	50	2.4

調光不可 (詳しくはLEDZランプ仕様図を参照ください。)

特記事項  
・手作りの為、( ) 内寸法、色味、模様が多少異なります。

型番  
**XRG4036C**

LED光源寿命20000時間		適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ 2200K・Ra82 (LDG2L-G-E17)	生産終了品
球付	W・数		
別表参照	約 2.2 Kg	尺 度 1 / 3	ENDO

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
4	ローレットナット	真鍮・M4	2	クローム仕上
3	グローブ	ガラス・鋼板 (t1.2)	1	透明 (リブ) ・クローム仕上
2	本体	鋼板・t1.0	1	クローム仕上
1	フレンジ	鋼板・t1	1	白 艶 消