


取付面寸法図



ソケット(材質:フェノール)

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によってちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

プルスイッチ付(2灯→1灯→常夜灯→消)

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
R7000A	AC100	50/60	12	220	不可
R7000B	AC100	50/60	9.8	190	不可
RAD-543L	AC100	50/60	0.5	7	不可

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	コードカバー	PP・黒	1	黒
7	セード	美濃和紙	1	春雨紙・白
6	セード	美濃和紙	1	美濃和紙・七宝・白
5	取付穴	シンチュウ (M13)	1	黒
4	袋打棒	0.75mm × 2芯	1	φ8・黒
3	コードカバー	PP・黒	1	黒
2	角形掛ソーリングプラグ	リア樹脂	1	ベージュ
1	角形掛ソーリングボディ	リア樹脂	1	ベージュ

特記事項
 ・手作りの為、(内寸法・一部色見・模様)異なる場合があります。
 ・ご使用上、年月により色あせ等の変色が生じますが、風合いを損ねるものではありません。
 ・LED光源寿命：約40,000時間

適合ランプ
 ・LEDランプ電球色タイプ 口金：E26 2800K・Ro80・R7000A(LDA6L-G) もしくは 2700K・Ro82・R7000B(LDA5L-G)
 ・常夜灯使用ランプ 口金：E12 RAD-543L(消費電力0.5W)

器具質量	約 1.3 Kg
------	----------

型番
XRP6051W

承認 検印 作成
生産終了品

尺 度
1/5

