



⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補釘のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	483	48.0
LEDモジュール交換不可 調光不可			

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)					特記事項		型番	
6	パネル	アクリル	50	透	明	・ハンドメイド () 内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・イタリア製 ・LED光源寿命40000時間	XRP6072C	
5	本体	アクリル	1	透	明			
4	ワイヤー	ステンレス・φ1	3					
3	ナット	シンチュウ	1	白 艶	消	適合ランプ	LEDモジュールx2 (2700K・Ra90)	
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白 艶	消	球付	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">生産終了品</div>	
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1			W・数		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 11.0 Kg	1/10	