



△ 安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補釘のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所では使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	242	24.0
LEDモジュール交換不可 調光不可			

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)					特記事項		型番	
6	パネル	アクリル	50	透	明	・ハンドメイド () 内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・イタリア製 ・LED光源寿命40000時間	XRP6073C 承認 検印 作成 生産終了品 本 社 倉 庫	
5	本体	アクリル	1	透	明			
4	ワイヤー	ステンレス・φ1	3					
3	ナット	シンチュウ	1	白 艶	消			
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白 艶	消	適合ランプ	LEDモジュールx1 (2700K・Ra90)	
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1			球付	W・数	別表参照
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 7.0 Kg	尺度	1/10

