



**△ 安全に関するご注意**

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	242	24.0
LEDモジュール交換不可 調光不可			

白 日塗工:N-95・マンセル:N9.5 (近似値)					特記事項 ・ハンドメイド()内寸法、色味、模様が多少異なります。		型番 XRP6074C	
6	パネル	アクリル	50	透	明	適合ランプ LEDモジュールx1 (2700K・Ra90)	生産終了品	承認 検査 作成 本 部 課 課 課
5	本体	アクリル	1	透	明			
4	ワイヤー	ステンレス・φ1	3					
3	ナット	シンチュウ	2	白 艶	消			
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白 艶	消	球付		
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1			W・数	別表参照	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 5.5 Kg	1/10	