



**⚠ 安全に関するご注意**

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井は、取り付けないでください。  
《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補釘のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合品器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取り付けないでください。  
そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番 (別売)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	その他
RAD749L	AC100V	50/60	50	4.2	調光可能 (位相制御)
RAD750L	AC100V	50/60	50	2.4	非調光

(詳しくはLEDZランプ仕様図を参照ください。)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約	2.0 Kg	尺 度	1 / 8	型番	XRP6080S
6	本体	樹脂・アクリル	1	黒・透明	特記事項 ・ハンドメイド ( ) 内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・イタリア製 ・LED光源寿命20000時間 適合ランプ LEDZランプ電球タイプ 2200K・Ra82 RAD749L (LDC4L-G/D) 口金:E26 (位相制御式調光ランプ) 球別 2200K・Ra82 RAD750L (LDC2L-G) 口金:E26 (非調光)	W・数	別表参照	尺 度	1 / 8	型番	XRP6080S
5	パネル	アクリル	8	シルバー							
4	ワイヤー	ステンレス・φ1	1								
3	ナット	シンチュウ	1	ク ロ - △							
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	ク ロ - △	約	2.0 Kg	尺 度	1 / 8	型番	XRP6080S	
1	取付板・取付金具	亜鉛鋼板・t1.6/1.2	1								
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約	2.0 Kg	尺 度	1 / 8	型番	XRP6080S

**生産終了品**

