

## EMHランプ

	品種	型番(コード)	品名	定格電力 (W)	色温度	バルブ径 (mm)	長さ (mm)	口金	点灯方向	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	価格 (¥)
EMHランプ 	70W・3500K	A-62W	MP70W/C/V45/35K/1B	70	3500K	56	139	E26	垂直±45°	80	5,000	9,000	10,000
	70W・4300K	A-62N	MP70W/C/V45/43K/1B	70	4300K	56	139	E26	垂直±45°	85	5,000	9,000	10,000
	150W・3500K	A-64W	MP150W/C/V45/35K/1B	150	3500K	56	139	E26	垂直±45°	85	13,000	9,000	11,300
	150W・4300K	A-64N	MP150W/C/V45/43K/1A	150	4300K	56	139	E26	垂直±45°	95	13,000	9,000	11,300

※巻線安定器はご使用できません。専用インバータをご使用ください。

## ニューアーク

	品種	型番(コード)	品名	定格電力 (W)	色温度	バルブ径 (mm)	長さ (mm)	口金	点灯方向	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	価格 (¥)
ニューアーク蛍光形 	70W・2700K	A-6LA	MP 70W/C/V/27K	70	2700K	56	139	E26	垂直±15°	70	5,000	12,000	8,400
	70W・3200K	A-6WA	MP 70W/C/U/3K	70	3200K	56	139	E26	任意	70	5,000 [ 4,500]	12,000 [7,500]	8,400
	70W・3700K	A-6NA	MP 70W/C/U/4K	70	3700K	56	139	E26	任意	70	5,300 [ 4,770]	12,000 [7,500]	8,400
	100W・2700K	A-7L	MP 100W/C/V/27K	100	2700K	56	139	E26	垂直±15°	70	8,100	12,000	9,100
	100W・3200K	A-7W	MP 100W/C/U/3K	100	3200K	56	139	E26	任意	70	8,100 [ 7,290]	12,000 [7,500]	9,100
	100W・3700K	A-7N	MP 100W/C/U/4K	100	3700K	56	139	E26	任意	70	8,100 [ 7,290]	12,000 [7,500]	9,100
	150W・2700K	A-8LA	MP 150W/C/V/27K	150	2700K	56	139	E26	垂直±15°	75	13,500	12,000	9,800
	150W・3200K	A-8WA	MP 150W/C/U/3K	150	3200K	56	139	E26	任意	70	13,500 [12,450]	12,000 [7,500]	9,800
	150W・3700K	A-8NA	MP 150W/C/U/4K	150	3700K	56	139	E26	任意	70	13,500 [12,450]	12,000 [7,500]	9,800
	200W・3200K	A-13W	MP 200W/C/V/3K	200	3200K	92	211	専用E39	垂直±15°	70	20,000	12,000	15,900
	200W・3700K	A-13N	MP 200W/C/V/4K	200	3700K	92	211	専用E39	垂直±15°	70	20,000	12,000	15,900
	350W・3200K	A-14W	MP 350W/C/BU/3K	350	3200K	92	211	専用E39	口金上±15°	70	34,500	12,000	16,800
	350W・3700K	A-14N	MP 350W/C/BU/4K	350	3700K	92	211	専用E39	口金上±15°	70	36,000	12,000	16,900

※上記ニューアークは他の放電灯と同様、点灯方向により色温度が多少変化し、水平点灯時には高くなる傾向があります。( ) 内は水平点灯時データです。

ニューアーク  
Gタイプ  
透明形

150W・4000K	A-33N	MH 150W/U/4K	150	4000K	56	139	E26	任意	65	15,000 [13,500]	12,000 [7,500]	12,000
200W・4000K	A-34N	MH 200W/U/4K	200	4000K	92	211	E39	任意	65	21,000 [18,900]	12,000 [7,500]	13,500
350W・4000K	A-35N	MH 350W/H75/4K	350	4000K	92	211	E39	水平±75°	65	34,200	12,000	15,500

※ニューアークおよびニューアークGタイプは点灯方向により特性が変化します。( ) 内は水平点灯時データです。

## HQI ランプ

	品種	型番(コード)	品名	定格電力 (W)	色温度	バルブ径 (mm)	長さ (mm)	口金	点灯方向	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	価格 (¥)
	70W・3000K	R6041	HQI-TS70W/WDL	70	3000K	20	114.2	RX7s	水平±45°	80	5,000	6,000	[ 7,800]
	70W・4200K	R6040	HQI-TS70W/NDL	70	4200K	20	114.2	RX7s	水平±45°	85	5,500	6,000	[ 7,800]
	150W・3000K	R6048	HQI-TS150W/WDL	150	3000K	23	132	RX7s	水平±45°	80	11,000	6,000	[ 9,200]
	150W・4200K	R6042	HQI-TS150W/NDL	150	4200K	23	132	RX7s	水平±45°	85	11,250	6,000	[ 9,200]
	250W・3000K	R6049	HQI-TS250W/WDL	250	3000K	25	139	Fc2	水平±45°	80	20,000	6,000	[11,600]
	250W・4200K	R6043	HQI-TS250W/NDL	250	4200K	25	139	Fc2	水平±45°	85	20,000	6,000	[11,600]
	400W・5600K	R6044	HQI-TS400W/D	400	5600K	31	183	Fc2	水平±45°	85	28,000	6,000	[19,500]